

PRECISION TURBINE FLOWMETERS 정밀 터빈 유량계

기본 기능에서부터 고객의 요구에 부응하는 특정 필요 기능까지를 포함하는 SPONSLEER 사의 정밀 유량계를 소개해 드립니다.



이제 귀사의 필요에 따른 유량 측정 시스템을 저희 한국초저온용기(주)에 맞춰 주십시오



- 용도 : 액체 및 가스용
- 사용 온도 : $-256.7^{\circ}\text{C} \sim 232.2^{\circ}\text{C}$
(Option: 537.8°C 가능)
- 표준 재질 : 304 or 316 Stainless Steel
- 정확도 : $\pm 0.5\%$ Linear
- 재현성 : $\pm 0.02\%$

LIQUIDS (L/min)

Size	Minimum	Maximum
1/4"	2	10
3/8"	3	19
1/2"	5	36
5/8"	7	61
3/4"	10	110
1"	15	227
1.25"	23	352
1.5"	30	492
2"	57	852
2.5"	95	1514
3"	151	2461
4"	284	4732
5"	530	7571
6"	757	10978
8"	1249	19684
10"	2461	30283
12"	3407	45425

GAS (m³/min)

Size	Minimum	Maximum
1/4"	0.011	0.1
3/8"	0.02	0.14
1/2"	0.03	0.28
5/8"	0.06	0.58
3/4"	0.07	0.8
1"	0.11	1.7
1.25"	0.17	2.8
1.5"	0.23	3.7
2"	0.42	7.1
2.5"	0.71	12.7
3"	1.1	18.4
4"	2.1	34
5"	4.2	51
6"	7.1	82.1
8"	9.3	141.6
10"	18.4	212.4
12"	25.49	339.8